



Plotter Klinik BAYER

Rosenbergstraße 52a
D-70176 Stuttgart

Fon: +49 (0) 711-62 59 41

Fax: +49 (0) 711-2 22 00 50

Funk: +49 (0) 172-7 17 77 35

kontakt@plotter-klinik-bayer.de

www.designjet-parts.de



Beschreibung Spezifikation

| | Spezifikation |
|---|---|
| Grösse des DesignJet-Modells (metrisch) | Dj T795 1118mm |
| | Druckgeschwindigkeit |
| Linienzeichnungen | EconoFast: 28 Sek./Seite, 103 Seiten DIN A1 pro Std. |
| | Drucken |
| Druckauflösung | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert) |
| Ränder (oben x unten x links x rechts) | Rolle: 5 mm (oben), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 5 mm (unten) Blatt: 5 mm (oben), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 17 mm (unten) |
| Technologie | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
| Tintentypen | Farbstoffbasierend (C, M, Y, G, PK), pigmentiert (MK) |
| Tintenfarben | 6 (cyan, grau, magenta, black matt, black Foto, gelb) |
| Tintentropfen | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) |
| Liniengenauigkeit | +/- 0,1 % |
| Minimale Linienbreite | 0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar) |
| Garantierte minimale Strichstärke | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| | Papierhandhabung |
| Behandlung | Einzelblatt-/Rollenzuführung, autom. Schneideeinr. |
| Empfohlenes Mediengewicht | 60 bis 328 g/m ² |
| Medienstärke (nach Papierpfad) | Bis zu 0.8mm (31,5 mil) |
| | Speicher |
| Standard | 16 GB (virtual) |
| Festplatte | optional bei PostScript Upgrade 160GB |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen (Standard) | 1 Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss, 1 EIO-Anschluss, 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T) Anschluss |
| Druckersprachen (Standard) | HP-GL/2, TIFF, JPEG,CALS G4, HP PCL 3 GUI |
| Treiber im Lieferumfang enthalten | HP-GL/2-, HP-RTL-Treiber für Windows®; HP PCL 3 GUI-Treiber für Mac OS X |
| | Masse (B x T x H) |
| Drucker | 1770 x 701 x 1050 mm |
| Transport | 1930 x 766 x 770 mm |
| | Gewicht |
| Drucker | 81.6 kg |
| Transport | 103 kg |
| | Lieferumfang |
| CR648A - HP Designjet T790ps 24" | Drucker, Druckköpfe (je 3 x 2 Farben), mitgelieferte Cartridges, Unterstand (1118 mm), Spindel (1118 mm), Kurzübersicht, Startsoftware, Netzkabel |
| | Umgebungsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15 bis 35 °C (je nach Papiertyp) |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 bis 80 % RL (je nach Papiertyp) |

| Akustisch | |
|-------------------------|---|
| Schalldruckpegel | 43 dB(A) Aktiv, 29 dB(A) Standby |
| Schalleistung | 6,1 B(A) Aktiv, 4,7 B(A) Standby |
| Energieverbrauch | |
| Maximal | < 120 Watt maximal (beim Drucken), < 27 Watt (in Bereitschaft), < 7 Watt /< 25 Watt bei eingebettetem DFE (Energiesparen), 0,1 Watt (ausgeschaltet) |
| Energiebedarf | Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max |
| Zertifikation | |
| Sicherheit | EU (konform mit LVD und EN 60950-1), Russland (GOST) |
| Elektromagnetisch | Gemäss Anforderungen der Klasse B: EMV-Richtlinie in der EU |
| Umgebungsbedingungen | Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP |
| ENERGY STAR | ja |
| Garantie | |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und lokalen Bestimmungen variieren. HPGarantie.pdf |

Plotter Klinik BAYER

Rosenbergstraße 52a
D-70176 Stuttgart

Fon: +49 (0) 711-62 59 41

Fax: +49 (0) 711-2 22 00 50

Funk: +49 (0) 172-7 17 77 35

kontakt@plotter-klinik-bayer.de

www.designjet-parts.de

